



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

bucciato per interno

rivestimento plastico continuo bucciato per interni

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' un rivestimento plastico per interni ad altissima resistenza. A base di farine silicee e altri materiali durissimi, è pigmentato con ossidi colorati solidi alla luce, e legato con resine sintetiche in emulsione ed altri additivi di ottima qualità.	
<u>Aspetto</u>	Superficie a buccia d'arancio lucida o opaca a seconda della finitura desiderata	<u>Modo d'impiego</u> Si applica con rullo di lana o pennello; rullare poi per ottenere la finitura con rullo di spugna incrociando le passate per ottenere una migliore uniformità dell'effetto bucciato.
<u>Legante</u>	Copolimero versatico in dispersione.	
<u>Peso specifico</u>	1,55	<u>Supporto</u> I fondi ideali per il bucciato sono gli intonaci fini, di buona malta, stagionati ed asciutti, preparati con un'impastatura di "Imprimitura A.A.". Se i muri sono vecchi è necessario resinarli e unificarli applicando una mano a pennello di "Imprimitura ST" pronta all'uso o di "Imprimitura SP" diluita 40 - 70% con acqua ragia, a seconda del supporto.
<u>Spessore</u>	0,8 - 1,0 mm. in funzione dell'effetto desiderato.	
<u>Resa</u>	1,5 - 2 mq litro in funzione del tipo di supporto e dell'effetto desiderato.	<u>Campi d'impiego</u> Per le sue particolari caratteristiche decorative, di perfetta lavabilità e durezza trova largo impiego nei locali soggetti a traffico intenso, dove è richiesta una lunga durata del rivestimento per le difficoltà di ripristini e manutenzioni. Purchè le superfici siano solide, lisce ed asciutte si può applicare su intonaco civile, gesso, pannelli prefabbricati ed eternit.
<u>Essiccazione (20° C)</u>	Fuori polvere : 50' Secco al tatto : 4 h. Secco in profondità : 24 ore	
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e da lt. 16 da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.