15

48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390

colorificio
IVER srl

impregnante per pittura silossanica

impregnante fissativo per pitture silossaniche.

Caratteristiche tecniche E' un prodotto da utilizzarsi per la preparazione di superfici murali, non filmogeno e di elevato potere penetrante,elevata resistenza all'alcalinità, rapida essicazione.

Aspetto Opalescente.

Legante Silossano oligomerico.

Peso specifico ###

Colore Incolore.

Resa 1 - 4 mq per litro in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essicazione Tra una mano e l'altra attendere 12 ore.

Viscosità vendita 10 " Ford 4

Modo d'impiego
A pennello o a spruzzo senza ulteriore diluizione.
Per supporti molto assorbenti è necessaria l'applicazion di una seconda mano, quando la prima è stata completamente assorbita (circa 12 ore).

Supporto
Calcestruzzo, intonaci minerali, fibrocemento, mattoni, pietra arenaria, pietre naturali. Non idoneo per strutture in gesso. Le superfici da trattare debbono essere accuratamente pulite ed asciutte.

Campi d'impiego
Come isolante per la successiva applicazione di pitture a base di silossani. E' caratterizzato da: alta penetrazione, elevata resistenza all'alcalinità e rapida essicazione. Impedisce la formazione di efflorescenze.

Confezioni.
Viene fornito in recipienti sigillati da lt.14 da conserva a temperature comprese fra i 5 e i 40° C.

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di impiego.