



48100 ravenna  
via faentina, 224  
tel. e fax (0544) 462247  
partita IVA 00908010390



colorificio  
**IVER srl**

## idropittura traspirante per interno

pittura a base di copolimero vinil-versatico

<b><u>Caratteristiche tecniche</u></b>	E' una pittura speciale a base di copolimero vinil-versatico, speciale per interni.	
<b><u>Aspetto</u></b>	Opaco	<b><u>Modo d'impiego</u></b> Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Le diluizioni consigliate sono le seguenti: <i>a pennello</i> : con il 30% di acqua. <i>a rullo</i> : con il 30 % di acqua <i>a spruzzo</i> : con il 50 % di acqua.
<b><u>Legante</u></b>	Copolimero Vinil - Versatico.	
<b><u>Peso specifico</u></b>	###	<b><u>Supporto</u></b> Si applica a superfici murali accuratamente pulite e sgrassate. Per muri nuovi si consiglia di isolare con il nostro isolante " <i>fissativo acrilico</i> " opportunament diluito con 200 - 300 % di acqua , in funzione del tip e dell'assorbimento del muro.
<b><u>Colore</u></b>	Bianco	
<b><u>Resa</u></b>	8 - 9,6 mq litro in funzione del tipo di supporto.	<b><u>Campi d'impiego</u></b> Per la pitturazione decorativa di superfici murali inter a cartongesso, gesso scagliola, intonaco civile; garantisce la traspirabilità totale al vapore acqueo.
<b><u>Essiccazione</u></b>	Con aria a 20° C : 30' fuori polvere; 2 ore secco al tatto Forno : Sovraverniciabile dopo 8 - 12 ore.	
<b><u>Viscosità vendita</u></b>	Tixotropica.	<b><u>Confezioni.</u></b> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 2,5 , da lt. 7 lt. 15 .