



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

lavabile interno esterno

idropittura lavabile per superfici murali esterne ed interne

<u>Caratteristiche tecniche</u>	Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in acqua, biossido di titanio ed altri additivi che ne consentono la facilità di applicazione, l'adesione al supporto e la durata nel tempo.	
<u>Aspetto</u>	Opaco.	<u>Modo d'impiego</u> Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. La diluizione consigliata è 20-30% per rullo/pennello del 30-40% se a spruzzo, con acqua . Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C.
<u>Legante</u>	Polimeri acrilici in dispersione.	
<u>Peso specifico</u>	###	<u>Supporto</u> Si applica su intonaci civili, gesso, legno, carta foder e su vecchie pitture ben ancorate. In caso di intonaci molto sfarinati è consigliabile, prii dell'applicazione, una mano di fissativo A.A. diluita a 200-300% con acqua.
<u>Colore</u>		
<u>Resa</u>	5 - 7 mq litro in funzione del tipo di supporto.	
<u>Essiccazione</u>	Fuori polvere : 10' Secco al tatto : 1 h. Secco in profondità : 12 ore	<u>Campi d'impiego</u> Nella decorazione e protezione di edifici esterni, e su pareti interne, ove si richieda una elevata resistenza al lavaggio e all'usura.
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica.	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt.2,5 da lt.5 e da lt. 16.