



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

plastico a quarzo L extra antimuffa

pittura speciale al quarzo per esterni additivata con antimuffa

Caratteristiche tecniche

E' una pittura costituita di resine sintetiche stirolo-acriliche che fungono da legante, da pigmenti di massima resistenza alla luce, e da speciali additivi che ne assicurano la perfetta adesione al supporto oltre ad una grande elasticità nel tempo. Additivata con principio attivo antimuffa.

Aspetto

Opaco-Vellutato.

Legante

Polimeri elastomeri stirolo acrilici in dispersione acquosa.

Peso specifico

1,50

Colore

Resa

3-4 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 15'
Secco al tatto : 1 h.
Secco in profondità : 16 ore

Viscosità vendita

Tixotropica

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello incrociando la seconda mano o a rullo per ottenere un leggero effetto bucciato.

Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C, o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Supporto

Si applica a superfici murali, che presentino problem di muffe, preventivamente trattate con "Metasol"; su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati.

Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'us

Campi d'impiego

Per le sue ottime caratteristiche tecniche, viene largamente impiegato in località marine e zone industriali dove maggiore è la necessità di resistenza alla corrosione.

Nella decorazione e protezione di pareti che presentino zone estese di muffe e batteri.

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 14