



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

plastico a quarzo L extra

pittura speciale al quarzo per esterni

Caratteristiche tecniche

E' una pittura costituita di resine sintetiche stirolo-acriliche che fungono da legante, da pigmenti di massima resistenza alla luce, e da speciali additivi che ne assicurano la perfetta adesione al supporto oltre ad una grande elasticità nel tempo.

Aspetto

Opaco-Vellutato.

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello incrociando la seconda mano o a rullo per ottenere un leggero effetto bucciato.

Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C, o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Legante

Polimeri elastomeri
stirolo acrilici in dispersione
acquosa.

Supporto

Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista pannelli prefabbricati.

Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente il prodotto.

Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie applicare una mano di "Imprimitura ST" pronta all'usc

Peso specifico

###

Colore

Resa

3-4 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Campi d'impiego

Per le sue ottime caratteristiche tecniche, viene largamente impiegato in località marine e zone industriali dove maggiore è la necessità di resistenza alla corrosione.

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 15'
Secco al tatto : 1 h.
Secco in profondità : 16 ore

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 7 e da lt. 14.

Viscosità vendita

Tixotropica