



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

plastico a quarzo L

pittura al quarzo per esterni

Caratteristiche tecniche

E' una pittura costituita di resine sintetiche acriliche che fungono da legante, da pigmenti di massima resistenza alla luce, e da speciali additivi che ne assicurano la perfetta adesione al supporto.

Aspetto

Opaco-Vellutato.

Legante

Polimeri acrilici in dispersione acquosa.

Peso specifico

1,60

Colore

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello incrociando la seconda mano o a rullo per ottenere un leggero effetto bucciato.

Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C, o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Supporto

Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati.

Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente il prodotto.

Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie, applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'uso.

Resa

3-4 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 15'
Secco al tatto : 1 h.
Secco in profondità : 16 ore

Campi d'impiego

Per le sue buone caratteristiche tecniche, viene impiegato ove si necessiti di resistenza all'usura.

Viscosità vendita

Tixotropica

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 0,75, da lt. 2, da lt. 7 e da lt. 14