33

48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390

colorificio
IVER srl

plastico acrilico

idropittura ad alta resistenza per esterni

Caratteristiche tecniche

E' un plastico all'acqua per rivestimenti esterni ed interni di grande resistenza alle intemperie ed ottima solidità alla luce.Pur rientrando nelle pitture all'acqua si differenzia nettamente da queste per il suo grado di finitura. Con una sola mano è possibile ottenere un rivestimento plastico perfetto, di buon spessore e di grande resistenza nel tempo.

Aspetto

Opaco.

Legante

Polimeri acrilici in dispersione.

Peso specifico

###

Colore

Resa

7 - 11 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Essicazione (20° C)

Fuori polvere : 15'
Secco al tatto : 1 h.
Secco in profondità : 12 ore

Viscosità vendita

12,0 Cps.

Modo d'impiego

Può essere applicata a pennello o a rullo.
La diluizione consigliata è 15-20% con acqua.
Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C.

Supporto

Si applica su intonaci civili, gesso, calcestruzzo a vist pannelli prefabbricati.
Su muri di nuova costruzione, ben stagionati e non sfarinati, applicare direttamente il prodotto.
Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie applicare una mano di "Imprimitura ST" pronta all'usc o di "Imprimitura SP" diluita dal 40-70% a seconda d supporto.

Campi d'impiego

Nella decorazione e protezione particolarmente resistente di opere murarie, intonaco civile e rustico, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati.

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 0,75 da lt. 2, e da lt. 14.

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono date senza nostra responsabilità e garanzia, non essendo sotto nostro controllo le condizioni di impiego.