



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

plastico al quarzo L extra anticavillature antimuffa

pittura speciale al quarzo per esterni ad elevata elasticità con antimuffa

<u>Caratteristiche tecniche</u>	E' una pittura costituita di resine sintetiche acriliche che fungono da legante e che ne assicurano una buona resistenza agli agenti atmosferici, buona idrorepellenza oltre ad una opportuna permeabilità al vapore e ad una perfetta adesione al supporto; la sua elasticità nel tempo gli conferisce la caratteristica di anticavillante. Additivato con principio attivo antimuffa.	
<u>Aspetto</u>	Opaco.	<u>Modo d'impiego</u> Può essere applicata a rullo o a pennello. Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C, o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.
<u>Legante</u>	Polimeri elastomeri acrilici in dispersione.	
<u>Peso specifico</u>	1,50	<u>Supporto</u> Si applica a superfici murali, che presentino problem di muffe, preventivamente trattate con "Metasol". Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superfici applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'us
<u>Colore</u>	Bianco	
<u>Resa</u>	4-5 mq litro in funzione del tipo di supporto.	<u>Campi d'impiego</u> Per le sue ottime caratteristiche tecniche, viene largamente impiegato per superfici che presentino microcavillature.
<u>Essiccazione (20° C)</u>	Fuori polvere : 1 h. Secco al tatto : Secco in profondità : 12 ore	
<u>Viscosità vendita</u>	Tixotropica	<u>Confezioni.</u> Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 4 da lt. 7 e da lt. 14.