



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

plastico al quarzo L extra anticavillature

pittura speciale al quarzo per esterni ad elevata elasticità

Caratteristiche tecniche

E' una pittura costituita di resine sintetiche acriliche che fungono da legante e che ne assicurano una buona resistenza agli agenti atmosferici, buona idrorepellenza oltre ad una opportuna permeabilità al vapore e ad una perfetta adesione al supporto; la sua elasticità nel tempo gli conferisce la caratteristica di anticavillante.

Aspetto

Opaco.

Modo d'impiego

Può essere applicata a rullo o a pennello.
Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C, o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Legante

Polimeri elastomeri acrilici in dispersione.

Supporto

Si applica a superfici murali esterne ed interne che presentino problemi di microcavillature.
Su muri già pitturati, spazzolare a fondo la superficie applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'us

Colore

Bianco

Resa

4-5 mq litro in funzione del tipo di supporto.

Campi d'impiego

Per le sue ottime caratteristiche tecniche, viene largamente impiegato per superfici che presentino microcavillature.

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 1 h.
Secco al tatto :
Secco in profondità : 12 ore

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 4 da lt. 7 e da lt. 14.

Viscosità vendita

Tixotropica